



LASTENHEBEGRUNDKPAKET

Abmessungen: 470 x 360 x 120 mm
 Enthält u. a. diverse Adapter (je 2 Stück) für Deckel und ein 2-fach-Anschlagseil, Kupferhammer, Wasserpumpenzange, Flachmeißel, Schraubenzieher, Universalfett



RETTUNGSHOSE

Auch Kanalhose genannt, öl- und fettbeständig mit integriertem Gurtsystem und Sicherheitsstiefeln
 Erhältlich in den Schuhgrößen 41 bis 47
 Zulassung nach EN 361 und EN 1497

www.teamwork-werbung.at

Fallschutz- und Rettungsausrüstung

PSA – Persönliche Schutzausrüstung

ZERTIFIZIERT nach EN ISO 9001:2015
 ZERTIFIKAT NR. 20100163000827

Sicher ist sicher.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Zubehör aus dem Hause MARTIN PSA sind optimal auf die Verwendung mit der MARTIN PSA Fallschutz- und Rettungsausrüstung (Dreibeine, Kraftarme und Höhensicherungsgerät) abgestimmt. Alle Produkte bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.

Unsere Schutzwesten sind vielseitig einsetzbar und zum intensiven Gebrauch bestimmt. Die Kombination Auffanggurt-Schutzweste ist eine sehr beliebte Lösung in vielen Industriebereichen, im Straßenbau oder beim Einsatz in Schächten und Kanälen.

UNSER HIGHLIGHT
 kompakt
 flexibel
 ultraleicht

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Darstellungen sind Symbolfotos, es wird keine Haftung für die abgebildeten Anwendungen übernommen. Siehe Betriebsanweisung! Bei zweckentfremdeter und unsachgemäßer Handhabung übernimmt die Lechtaler GmbH keine Haftung.

MARTIN PSA UND UMWELT

Wir achten in der gesamten Produktionskette streng auf umweltgerechte Verfahren. Unser qualifiziertes Team stellt langlebige Qualitätsprodukte mit hohem Eigenfertigungsgrad her (80% aller Teile). Dadurch leistet MARTIN PSA einen positiven Beitrag zur Gesamt-Energiebilanz. Nahezu alle Teile sind recyclingfähig.

LECHTALER GMBH
 Flotzbachstraße 33
 6922 Wolfurt
 Österreich
 T +43 (0) 55 74 74 000
 office@martin-psa.at
 www.martin-psa.at



Überreicht durch:



Kombi-Auffanggurt Typ V5-ENDEAVOUR

- In Ausstattung „Comfort“
- Zertifiziert gemäß EN 358 und EN 361
- Ein Anschlagpunkt am Rücken, zwei Auffangschlaufen im Brustbereich
- Haltegurt breit gepolstert, ergonomisch geformte Rückenstütze
- Premium Automatiksnallen
- Polsterungen für Oberschenkel und Schultern
- Gurtband leuchtorange/schwarz, eingewebte Reflexstreifen
- Öl- und wasserabweisende Beschichtung
- Erhältlich in den Größen XS, S-M, L-XL, XXL-XXXL



Fallschutzweste 551 und Auffanggurt Typ V5A in 3M-Feuerwehrqualität

- Gurt zertifiziert gemäß EN 361
- Weste zertifiziert gemäß EN 340, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN ISO 14116 und EN 471 KI.II
- Ein Anschlagpunkt am Rücken, zwei Auffangschlaufen im Brustbereich
- Automatiksnallen
- Polsterungen für Oberschenkel
- Gurtband leuchtgelb/schwarz
- Außengewebe: 300 gr/qm, flammfest, Warnfarbe leuchtgelb
- Innenfutter: 100% Baumwolle, flammfest, schwarz
- Reflexstreifen: 50 mm breit, flammfest
- Erhältlich in den Größen S bis XXL



SLINGSET

Durch die Verbindung des vorderen und des hinteren Anschlagpunktes bei MARTIN PSA-Westen oder Gurten mittels Slingset und einem zusätzlichen Karabiner wird eine optimale vertikale Bergung von Personen möglich.

60 cm lang, mit 2 Karabinern

Slingset-Zulassung nach EN 362
Karabiner-Zulassung nach EN 566



KARABINER

Modell PN-112 Twistlock, schwarz-orange eloxiert, als Ergänzung zum Slingset

Zulassung nach EN 362



VERBINDUNGSMITTEL MIT BANDFALLDÄMPFER

Zur Sicherung der Aufsichtsperson in Kombination mit MARTIN PSA-Westen oder Gurten.

1,5 m Polyamidseil, Ø 12 mm, 2 Schraubkarabiner

Zulassung nach EN 355



PUMPENGREIFSTÜCK

klein, für Ketten bis 8 mm

groß, für Ketten über 8 mm

Entwicklung,
Konstruktion
und Fertigung
aus einer Hand